



此两个螺钉的拧紧力矩小于0.5牛米

防护等级：  
 三相 FLATUL，  
 信号：PLSTUL (S)  
 信号：十四芯屏蔽线 AVG26#  
 三相：三芯电缆 YGZF3\*0.75mm<sup>2</sup>  
 屏蔽线护套：(黑色) 兰黑漆  
 HALL 内部接线：黄绿线

极对数	4 poles
额定电压	0.53ohms±10%
额定功率	1.55mH±20%
额定电压	36V
空载转速	4300RPM±10%
空载电流	0.4A
额定扭矩	0.57N.m
额定转速	3000±300RPM
反电动势常数	9.3Vrms/KRPM±10%
转矩常数	0.089Nm/A±10%
重量	<1Kg

WIRE DIAGRAM

PHASE	PHASE	PHASE	PHASE	PHASE	PHASE	PHASE
1	2	3	4	5	6	7
黑	棕	红	棕	橙	灰	黑

A	100490	使用加卡簧的构造，加后罩	DESIGN	DATE	P.N.
REV	BEGN. NO.	DESCRIPTION	DRN	APP'D	DATE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		MATERIAL	CONTR.	CHECK	TITLE
TOLERANCES				APP'D	SPECIFICATION
DECIMALS:		ANGULAR:			BLM57180
.x ±0.5		±0°30'			
.xx ±0.25					
.xxx ±0.1					
UNIT: mm		THIRD ANGLE PROJECTION		SCALE	
DO NOT SCALE DRAWING				SHEET	OF
					雷赛机电技术开发有限公司